



522

Клапан безшумний поплавковий з штампованої латуні, тип Сицилія, з трубкою наповнення.

Noiseless float valve in pressed brass, Sicilia type, with inlet pipe.



Куля продається окремо.
Ball can be purchased separately.

Наявна чистова обробка
Available finishing

■ НІКЕЛЬ
NICKEL

Основною особливістю цієї моделі є закриття за допомоги поршня, що приводиться в дію штангою, на якій закріплена куля. На корпус та зовнішні латунні деталі нанесено зовнішнє нікелеве покриття. Розміри 1/2" G та 3/4" G є в наявності з сідлом з нержавіючої сталі, що гарантує довговічність поплавкового клапана. На кінці штанги нанесена різьба 5/16 W для приєднання пластикової кулі (артикул 531). До комплекту входить вивідна пластикова трубка, що знижує шум від падіння води в резервуар.

Main feature of this model is the closing through piston, directly commanded from the rod on which the ball is fixed on. On the body and on the external parts in brass a superficial treatment of nickel-plate is performed. The sizes 1/2" G and 3/4" G are also available with the seat built in stainless steel, that it guarantees a long life of the float valve. In the terminal part the rod is threaded 5/16 W for the connection of the plastic ball (our article 531). The tap is complete of a plastic inlet pipe that reduces noise provoked by the fall of the water in the tank.



Технічні характеристики

- Максимальний робочий тиск **5 бар**.
- Максимальна температура води **80°C**.
- Матеріали: **CW617N UNI EN 12165 - CW614N UNI EN 12164 - CW508L UNI EN 12166 - NBR - PVC**. Під замовлення: поршень **Hostaform C13031**, сідло **AISI 304**.



Technical informations

- Maximum recommended working pressure **5 bar**.
- Maximum recommended working temperature **80°C**.
- Materials: **CW617N UNI EN 12165 - CW614N UNI EN 12164 - CW508L UNI EN 12166 - NBR - PVC**. On request: valve **Hostaform C13031**, seat **AISI 304**.



ПОПЛАВКОВІ КЛАПАНИ ТА КУЛІ
FLOAT VALVES AND BALLS

FARG

