

523

Клапан безшумний поплавковий регульований з штампованої латуні, з трубкою наповнення та пласкою штангою.

Adjustable noiseless float valve in pressed brass with inlet pipe, with flat rod.



Куля продається окремо.
Ball can be purchased separately.

Найвища чистова обробка
Available finishing

■ НІКЕЛЬ
NICKEL

Основною особливістю цієї моделі є закриття за допомоги спеціальної мембрани, яка забезпечує безшумність роботи. На корпус та зовнішні латунні деталі нанесено нікелеве покриття.

Для всіх розмірів є в наявності сідло з нержавіючої сталі, що гарантує довговічність поплавкового клапана. Штангу можна регулювати щоб досягти закриття клапана на необхідній висоті. До комплекту входить вивідна пластикова трубка, що знижує шум від падіння води в резервуар.

Main feature of this model is the closing through membrane, that guarantees a silent working. On the body and on the external parts in brass a superficial treatment of nickel-plate is performed.

On all the sizes there is the seat build in stainless steel, that it guarantees a long life of the float valve. The rod can be regulated to obtain the closing of the float valve to a requested height. The tap is complete of a plastic inlet pipe that reduces noise provoked by the fall of the water in the tank.



Технічні характеристики

- Максимальний робочий тиск **8 бар.**
- Максимальна температура води **80°C.**
- Матеріали: **CW617N UNI EN 12165 - CW614N UNI EN 12164 - CW508L UNI EN 12166 - NBR - Novadur P2H-AT - AISI 304 - AISI 430 - PVC.**

Technical informations

- *Maximum recommended working pressure **8 bar.***
- *Maximum recommended working temperature **80°C.***
- *Materials: **CW617N UNI EN 12165 - CW614N UNI EN 12164 - CW508L UNI EN 12166 - NBR - Novadur P2H-AT - AISI 304 - AISI 430 - PVC.***



UA.TR.034



ПОПЛАВКОВІ КЛАПАНИ ТА КУЛІ
FLOAT VALVES AND BALLS



Доступні артикули	Available items
523/1 Ø 1/2" - 3/4"G - 1"G Сідло з нержавіючої сталі, штанга AISI 430 2,9x14x320 мм.	523/1 Ø 1/2" - 3/4"G - 1"G Stainless steel seat, AISI 430 rod 2,9x14x320 mm.
523/2 Ø 1"1/4G - 1"1/2G - 2"G Сідло з нержавіючої сталі, штанга AISI 430 3,8x18x580 мм.	523/2 Ø 1"1/4G - 1"1/2G - 2"G Stainless steel seat, AISI 430 rod 3,8x18x580 mm.



Пропускна здатність
Flow rates

Арт. / Art. Ø	м³/год / m³/h							
	0,5	1	1,5	2	3	4	5	
	бар / bar	бар / bar	бар / bar	бар / bar	бар / bar	бар / bar	бар / bar	
523/1 1/2"G	0,85	1,57	2,05	2,38	2,90	3,40	3,84	
523/1 3/4"G	1,06	1,95	2,55	2,95	3,60	4,20	4,75	
523/1 1"G	1,16	2,20	2,80	3,25	3,95	4,60	5,20	
523/2 1"1/4G	4,60	7,40	9,30	10,60	12,80	14,80	16,60	
523/2 1"1/2G	5,20	7,60	9,40	10,90	13,50	15,70	17,40	
523/2 2"G	5,50	7,90	9,80	11,40	13,70	15,80	17,70	

Габаритні розміри
Overall dimension

Арт. / Art. Ø	мм / mm								Пластик Plastic	Мідь Copper	Нерж. сталь Stainless steel	
	A	B	C	D	E	S	H					
523/1 1/2"G	390	91	35	320	320	2,9	14	✓	30	Ø 120	Ø 120	Ø 130
523/1 3/4"G	390	92	35	320	320	2,9	14	✓	30	Ø 150	Ø 150	Ø 160
523/1 1"G	390	92	35	320	320	2,9	14	✓	30	Ø 180	Ø 180	Ø 160
523/2 1"1/4G	730	140	45	580	420	3,8	18	✗	10	Ø 220	Ø 200	Ø 220
523/2 1"1/2G	740	150	53	580	420	3,8	18	✗	10	Ø 220	Ø 200	Ø 220
523/2 2"G	740	170	60	580	420	3,8	18	✗	5	Ø 220	Ø 200	Ø 220

Рекомендована куля
Recommended dimensions ball

