



511

Поплавковий клапан 5-ти шплинтовий з пласкою штангою *5 split pins float valve with flat rod.*



Куля продается окремо
Ball can be purchased separately.

Наявна чистова обробка
Available finishing

■ НІКЕЛЬ
NICKEL

5-ти шплинтовий поплачковий клапан з розмірами від 3/4"Г до 4"Г підходить для ємностей середніх та великих розмірів. Обладнаний пласкою штангою з нержавіючої сталі AISI 430, до якої за допомоги повзунка приєднується куля. Такий самий матеріал використовується для виробництва важилів. В цій серії, крім стандартного сідла з латуні, є в наявності виготовлені з нержавіючої сталі AISI 304, придатні для жорсткої та агресивної води. На всі деталі з латуні нанесено нікелеве покриття.

5 split pins float valve with sizes between 3/4"G to 4"G, for its dimensions is fit for medium or large tanks. Equipped with a flat rod made of stainless steel AISI 430 with connection to the ball through sliding joint. Same material is used also for the manufacturing of levers. Also for this series, beyond the normal seat derived in brass, is available in stainless steel AISI 304, suitable for hard and corrosive water. All the brass components are nickel plated.



Технічні характеристики

- Максимальний робочий тиск **5 бар.**
- Максимальна температура води **80°C.**
- Матеріали: **CB752S UNI EN 1982 - CW617N UNI EN 12165 - CW614N UNI EN 12164 - CW508L UNI EN 12166 - AISI 430 -NBR.**
Під замовлення: сідло AISI 304, штанга FE S235JR UNI EN 10025.



UA.TR.034

Technical informations

- Maximum recommended working pressure **5 bar.**
- Maximum recommended working temperature **80°C.**
- Materials: **CB752S UNI EN 1982 - CW617N UNI EN 12165 - CW614N UNI EN 12164 - CW508L UNI EN 12166 - AISI 430 - NBR.**
On request: seat AISI 304, rod FE S235JR UNI EN 10025.



ПОПЛАВКОВІ КЛАПАНИ ТА КУЛІ
FLOAT VALVES AND BALLS

FARG



Доступні артикули	Available items
511/1 Ø 3/4"G - 1"G Латунь штампована, стандартний, сідло латунне, штанга сталева 3x14x320 мм.	511/1 Ø 3/4"G - 1"G Pressed brass, normal, brass seat, iron rod 3x14x320 mm.
511/2 Ø 3/4"G - 1"G Латунь штампована, стандартний, сідло латунне, штанга AISI 430 2,9x14x320 мм.	511/2 Ø 3/4"G - 1"G Pressed brass, normal, brass seat, AISI 430 rod 2,9x14x320 mm.
511/3 Ø 1"1/4G - 1"1/2G Латунь лита, сідло латунне, штанга сталева 4x18x500 мм.	511/3 Ø 1"1/4G - 1"1/2G Casting brass, brass seat, iron rod 4x18x500 mm.
511/4 Ø 2"G Латунь лита, сідло латунне, штанга сталева 4x18x580 мм.	511/4 Ø 2"G Casting brass, brass seat, iron rod 4x18x580 mm.
511/5 Ø 3/4"G - 1"G Латунь штампована, важкий, сідло латунне, штанга AISI430 2,9x14x320 мм.	511/5 Ø 3/4"G - 1"G Pressed brass, heavy, brass seat, AISI 430 rod 2,9x14x320 mm.
511/6 Ø 1"1/4G - 1"1/2G Латунь лита, сідло латунне, штанга AISI 430 3,8x18x500 мм.	511/6 Ø 1"1/4G - 1"1/2G Casting brass, brass seat, AISI 430 rod 3,8x18x500 mm.

Доступні артикули	Available items
511/7 Ø 2"G Латунь лита, сідло латунне, штанга AISI 430 3,8x18x580 мм.	511/7 Ø 2"G Casting brass, brass seat, AISI 430 rod 3,8x18x580 mm.
511/10 Ø 3/4"G - 1"G Латунь штампована, важкий, сідло з нержавіючої сталі, штанга AISI 430 2,9x14x320 мм.	511/10 Ø 3/4"G - 1"G Pressed brass, heavy, stainless steel seat, AISI 430 rod 2,9x14x320 mm.
511/11 Ø 1"1/4G - 1"1/2G Латунь лита, важкий, сідло з нержавіючої сталі, штанга AISI 430 3,8x18x500 мм.	511/11 Ø 1"1/4G - 1"1/2G Casting brass, heavy, stainless steel seat, AISI 430 rod 3,8x18x500 mm.
511/12 Ø 2"G Латунь лита, сідло з нержавіючої сталі, штанга AISI 430 3,8x18x580 мм.	511/12 Ø 2"G Casting brass, stainless steel seat, AISI 430 rod 3,8x18x580 mm.
511/17 Ø 2"1/2G - 3"G - 4"G Латунь лита, сідло з нержавіючої сталі, штанга AISI 430 5x20x750 мм.	511/17 Ø 2"1/2G - 3"G - 4"G Casting brass, stainless steel seat, AISI 430 rod 5x20x750 mm.

Flow rates

Арт. / Art.	Ø	м³/год / m³/h							
		0,5 бар / bar	1 бар / bar	1,5 бар / bar	2 бар / bar	2,5 бар / bar	3 бар / bar	4 бар / bar	5 бар / bar
511/1 - 511/2	3/4"G	1,11	1,55	1,88	2,15	2,40	2,62	2,95	3,33
511/5	3/4"G	1,12	1,61	1,95	2,26	2,52	2,76	3,18	3,57
511/10	3/4"G	1,08	1,48	1,78	2,05	2,28	2,47	2,82	3,15
511/1 - 511/2	1"G	0,86	1,21	1,48	1,72	1,91	2,10	2,42	2,70
511/5	1"G	1,65	2,35	2,85	3,25	3,65	3,95	4,60	5,10
511/10	1"G	1,50	2,10	2,52	2,92	3,30	3,55	4,08	4,53
511/3 - 511/6	1"1/4G	4,90	7,35	9,00	10,55	11,95	13,15	15,15	16,85
511/11	1"1/4G	4,45	6,95	8,45	9,70	10,80	11,75	13,30	14,75
511/3 - 511/6	1"1/2G	8,70	12,40	15,00	17,30	19,20	21,00	24,20	27,20
511/11	1"1/2G	6,30	9,00	11,05	12,70	14,10	15,40	17,80	19,70
511/4 - 511/7	2"G	11,70	16,30	19,80	22,70	25,60	27,90	31,80	35,20
511/12	2"G	10,25	14,50	17,75	20,25	22,70	24,80	28,25	31,20
511/17	2"1/2G	15,90	22,20	27,00	31,00	34,80	38,00	43,50	48,50
511/17	3"G	16,00	22,30	27,50	31,80	35,50	39,00	45,00	50,50
511/17	4"G	29,50	42,00	51,50	59,30	66,20	72,30	84,00	94,00



Габаритні розміри Overall dimension

Арт. / Art.	Ø	мм / mm								Пластик Plastic	Мідь Copper	Нерж. сталь Stainless steel	
		A	B	C	D	E	S	H					
511/1 - 511/2	3/4"G	73	30	320	110	385	2,9	14	✓	50	Ø 120	Ø 120	Ø 130
511/5 - 511/10	3/4"G	78	30	320	110	385	2,9	14	✓	50	Ø 120	Ø 120	Ø 130
511/1 - 511/2	1"G	85	35	320	115	400	2,9	14	✓	50	Ø 150	Ø 150	Ø 160
511/5 - 511/10	1"G	90	35	320	115	400	2,9	14	✓	30	Ø 150	Ø 150	Ø 160
511/3 - 511/6 - 511/11	1"1/4G	120	43	500	120	600	3,8	18	✗	10	Ø 180	Ø 180	Ø 220
511/3 - 511/6 - 511/11	1"1/2G	140	55	500	135	630	3,8	18	✗	10	Ø 220	Ø 200	Ø 220
511/4 - 511/7 - 511/12	2"G	160	65	580	150	750	3,8	18	✗	5	Ø 220	Ø 220	Ø 220
511/17	2"1/2G	185	70	750	280	910	5	20	✗	Без упаковки Loose pieces	Ø 300	Ø 250	Ø 300
511/17	3"G	190	70	750	280	950	5	20	✗	Без упаковки Loose pieces	Ø 300	Ø 250	Ø 300
511/17	4"G	230	80	750	300	1010	5	20	✗	Без упаковки Loose pieces	Ø 300	Ø 300	Ø 300

Рекомендована куля Recommended dimensions ball

