ЕЛЕКТРИЧНІ ПУЛЬТИ

QEM/3 Електричний пульт до 3-дюймових занурених електронасосів

Тип	Код	Потужність двигуна (P2)		Конденсатор	Номінальний струм
Однофазний		кВт	к.с.	Ємність	A
QEM/3-050	530ECS305A1	0,37	**0,50**	12,5 µF	5
QEM/3-075	530ECS307A1	0,55	**0,75**	16 µF	6
QEM/3-100	530ECS310A1	0,75	**1**	20 µF	7
QEM/3-150	530ECS315A1	1,1	**1,5**	30 µF	10

※ **Однофазний 230 В 50 Гц**

QEM Електричний пульт до 4-дюймових занурених однофазних насосів

Тип	Код	Потужність двигуна (P2)		Конденсатор	Номінальний струм
Однофазний		кВт	к.с.	Ємність	A
QEM 050	530ECN05A1	0,37	**0,50**	20 µF	5
QEM 075	530ECN07A1	0,55	**0,75**	25 µF	6
QEM 100	530ECN10A1	0,75	**1**	35 µF	7
QEM 150	530EC15A1	1,1	**1,5**	40 µF	11
QEM 200	530ECN20A1	1,5	**2**	60 µF	13
QEM 300	530EC30A1	2,2	**3**	75 µF	18

※ **Однофазний 230 В 50 Гц**

QET Електричний пульт до 3, 4, 6-дюймових занурених трифазних насосів

Тип	Код	Потужність двигуна (P2)		Номінальний струм
Трифазний		кВт	к.с.	A
QET 050	530TNF05A	0,37	**0,50**	1,7
QET 075	530TNF07A	0,55	**0,75**	2
QET 100	530TNF10A	0,75	**1**	2,5
QET 150	530TNF15A	1,1	**1,5**	3,9
QET 200	530TNF20A	1,5	**2**	4,8
QET 300	530TNF30A	2,2	**3**	7
QET 400	530TNF40A	3	**4**	9
QET 550	530TNF55A	4	**5,5**	11,5
QET 750	530TNF75A	5,5	**7,5**	15,5
QET 1000	530AD100A	7,5	**10**	21,5
QET 1250	530AD125A	9,2	**12,5**	23,5
QET 1500	530AD150A	11	**15**	27,5
QET 2000	530AD200A	15	**20**	36
QET 2500	530AD250A	18,5	**25**	45
QET 3000	530AD300A	22	**30**	54
QET 4000	530AD400A	30	**40**	68
QET 5000	530AD500A	37	**50**	85

※ Електричний пульт обладнано перемикачем ручного й автоматичного режимів роботи; передбачає можливість під'єднання поплавкового вимикача (або реле тиску тощо).

※ **Трифазний 400 В 50 Гц**

Електроди рівня

QSM Пульт до 4-дюймових однофазних насосів із електродами рівня

Тип	Код	Потужність двигуна (P2)		Конденсатор	Номінальний струм
Однофазний		кВт	к.с.	Ємність	A
QSM 050	530MFLCN05A1	0,37	**0,50**	20 µF	5
QSM 075	530MFLCN07A1	0,55	**0,75**	25 µF	6
QSM 100	530MFLCN10A1	0,75	**1**	35 µF	7
QSM 150	530MFLC15A1	1,1	**1,5**	40 µF	11
QSM 200	530MFLCN20A1	1,5	**2**	60 µF	13
QSM 300	530MFLC30A1	2,2	**3**	75 µF	18

※ Електричний пульт обладнано перемикачем ручного й автоматичного режимів роботи; передбачає можливість під'єднання поплавкового вимикача (або реле тиску тощо) та електродів рівня, що захищають насос від роботи насухо.

※ **Однофазний 230 В 50 Гц**

Електроди рівня

QST Пульт до 3, 4, 6-дюймових трифазних насосів із електродами рівня

Тип	Код	Потужність двигуна (P2)		Номінальний струм
Трифазний		кВт	к.с.	A
QST 50	530TFLC05A	0,37	**0,50**	1,7
QST 75	530TFLC07A	0,55	**0,75**	2
QST 100	530TFLC10A	0,75	**1**	2,5
QST 150	**530TFLC15A**	1,1	**1,5**	3,9
QST 200	**530TFLC20A**	1,5	**2**	4,8
QST 300	**530TFLC30A**	2,2	**3**	7
QST 400	530TFLC40A	3	**4**	9
QST 550	530TFLC55A	4	**5,5**	11,5
QST 750	530TFLC75A	5,5	**7,5**	15,5
QST 1000	530ADL100A	7,5	**10**	21,5
QST 1250	530ADL125A	9,2	**12,5**	23,5
QST 1500	530ADL150A	11	**15**	27,5
QST 2000	530ADL200A	15	**20**	36
QST 2500	530ADL250A	18,5	**25**	45
QST 3000	530ADL300A	22	**30**	54
QST 4000	530ADL400A	30	**40**	68
QST 5000	530ADL500A	37	**50**	85

※ Електричний пульт обладнано перемикачем ручного й автоматичного режимів роботи; передбачає можливість під'єднання поплавкового вимикача (або реле тиску тощо) та електродів рівня, що захищають насос від роботи насухо.

※ **Трифазний 400 В 50 Гц**

ЕЛЕКТРИЧНІ ПУЛЬТИ

QES Електричний пульт до дренажних трифазних електронасосів

Тип	Код	Потужність двигуна (P2)		Номінальний струм
Трифазний		кВт	к.с.	А
QES 150	532QES150A	1,1	**1,5**	4,2
QES 200	532QES200A	1,5	**2**	5,2
QES 300	532QES300A	2,2	**3**	6,5
QES 400	532QES400A	3	**4**	8

※ Електричний пульт обладнано перемикачем ручного й автоматичного режимів роботи; передбачає можливість під'єднання поплавкового вимикача і термозахистом, вбудованим в обмотку дренажних насосів VXC, VXC-F, MC, MC-F

※ **Трифазний 380 – 415В 50 Гц**

КОМПЛЕКТ АВАРІЙНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ Електронний пульт до SAR 250 (500)

Тип	Код	Напруга
Комплект аварійної сигналізації	KSKIT-ALLARME	**однофазний 230В 50 Гц**

※ Пульт має електронну плату, буферну батарею живлення пульта, сигнальну червону лампочку та аварійну сирену з гучністю звуку 90 dB на відстані 1 м.

※ Пульт передбачає можливість під'єднання поплавка (включено до комплекту), що активує аварійну сигналізацію при замиканні контакту.